

# NHP THERMIQUE HPSTAR 300-15

## Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...



### Équipements de série

- ✓ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

### HPSTAR 300-15

Pression	bar	300
Débit maxi.	L/min	15
Débit maxi.	L/h	900
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Type de pompe		Radiale
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie	h	2 h 30
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX40 - WORMS
Puissance maxi à 4000 tr/min	ch	14
Dimensions L x l x h	mm	775 x 560 x 720
Poids net à sec	kg	71

Utilisation : professionnelle

### Équipements optionnels

- 1 Flexible 5/16 - 10 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 40 m / 400 bar
- 2 Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3 Kit débouche canalisation
- 4 1/2 lance avec rotobuse 045 P / 320 b
- 5 Kit sablage
- 6 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 7 Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 8 Buse céramique 040-25° - 1/4 NPT mâle
- 9 Kit enrouleur pour flexible - 20 m



### WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com

WORMS  
ENTREPRISES