## GROUPE ÉLECTROGÈNE **ACCESS 5000**

Gamme groupes électrogènes

**(**E







Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 5000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantier tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

## Équipements de Série

- ✓ Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
- Châssis enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension
- Alternateur sans bague, ni balai, 2 pôles

## **Équipement optionnel**

- + Kit brouette N/360
- Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, voltmètre et fréquencemètre

		ACCESS FOOD
		ACCESS 5000
Туре		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,4
Puissance continue (COP)	kW	4,6
Puissance maximum	kVA	6,8
Intensité maximum	А	23,5
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6,5
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 50
Type moteur		4 temps essence OHV
Modèle moteur		R350
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,4
Dimensions L x I x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x I x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	70
Poids brut emballé	kg	72

## **WORMS Entreprises**

Z

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com