

GROUPES DE SOUDAGE ARC 180 + DXL15

Gamme soudage

GARANTIE
3 ANS

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
DIESEL

COURANT
CONTINU



KIT BROUETTE 4/360
RÉF. 290000004

Groupes avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage continu.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Protection disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité, sélecteur de source électrique, bornes de soudage

Équipement optionnel

- + Kit brouette (4/360)
- + DE : Démarrage électrique + Batterie (option usine)
- + Kit de soudage : Kit câble N°2
- + Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, voltmètre et fréquencemètre (option usine)

ARC 180 + DXL15

Type		Triphasé / Monophasé
Régulation de tension		Compound
Puissance maximum	kW	4,7 / 3,5
Puissance continue (COP)	kW	4,1 / -
Puissance maximum	kVA	5,9 / -
Intensité maximum	A	8,5 / -
Tension nominale	V	400 / 230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	109
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	84
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	10 h 30
Diamètre maximum d'électrode		Ø 4 (maxi)
Plage d'intensité	A	40 —> 220
Tension alternative d'amorçage	V	73
Tension de soudage minimum	V	21,6
Facteur de marche (35%)	A	220
Type alternateur		Sans bague ni balais, 2 pôles
Type moteur		4 temps Diesel
Modèle moteur		DY42 - ROBIN
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,4
Dimensions L x l x h	mm	910 x 490 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	930 x 510 x 660
Poids net à sec	kg	115
Poids brut emballé	kg	119

worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com