

GROUPES DE SOUDAGE MIXTE 5000 DXL15

Gamme soudage



KIT BROUETTE 4/360
RÉF. 290000004



GARANTIE
3 ANS

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

COURANT
ALTERNATIF

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Protection disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité, sélecteur de source électrique, bornes de soudage

Équipement optionnel

- + Kit brouette (4/360)
- + Démarrage électrique + batterie (option usine)
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, volt-mètre et fréquencemètre (option usine)

MIXTE 5000 DXL15

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,2
Puissance continue (COP)	kW	4,5
Puissance maximum	kVA	6,5
Intensité maximum	A	22,4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	109
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	84
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	10 h 30
Diamètre maximum d'électrode		Ø 4
Plage d'intensité	A	60 → 180
Tension alternative d'amorçage	V	50 - 62,5
Tension de soudage minimum	V	22,4
Facteur de marche (35%)	A	180
Type moteur		4 temps Diesel
Modèle moteur		DY42 - ROBIN
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,4
Dimensions L x l x h	mm	910 x 490 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	930 x 510 x 660
Poids net à sec	kg	109
Poids brut emballé	kg	111

worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com