

GROUPE DE SOUDAGE MIXTE 5000 DXL15 YN DE

Gamme soudage



ÉLECTRODE
RUTILE

KIT BROUETTE N°360 AXE
RÉF. 290000006

GARANTIE
3 ANS

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

COURANT
ALTERNATIF

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de série

- ✓ Démarrage électrique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Grand réservoir de 15 litres
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ Protection disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité, sélecteur de source électrique, bornes de soudage

Équipement optionnel

- + Kit brouette (N°360 AXE)
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, volt-mètre et fréquencemètre (option usine)

MIXTE 5000 DXL15 YN DE

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,2
Puissance continue (COP)	kW	4,5
Puissance maximum	kVA	6,5
Intensité maximum	A	22,4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	103
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	78
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	9 h 45
Diamètre maximum d'électrode		Ø 4
Plage d'intensité	A	60 → 180
Tension alternative d'amorçage	V	50 - 62,5
Tension de soudage minimum	V	22,4
Facteur de marche (35%)	A	180
Type moteur		4 temps Diesel
Modèle moteur		L100 - YANMAR
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,3
Dimensions L x l x h	mm	875 x 535 x 635
Dimensions emballage L x l x H	mm	895 x 555 x 655
Poids net à sec	kg	109
Poids brut emballé	kg	111

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com