Gamme groupes électrogènes









TRIPHASÉ 400 V / 50 Hz DIESEL

Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme Tristar vous apporte la solution.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, avec bague
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- Kit interdif = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

TRISTAR 6510 EX Triphasé / Monophasé Régulation de tension Compound Puissance maximum kW 5,8 / 3,7 Puissance continue (COP) kW 5/-Puissance maximum 7,3/kVA Intensité maximum 10,5 / 16 Α 400 / 230 Tension nominale Fréquence Hz 50 Puissance sonore CEE (LwA) 97 dB(A) Niveau sonore à 7 m dB(A) 72 GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Carburant (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage) Capacité du réservoir Autonomie (3/4 de la puissance continue) 3 h 25 h **ROBIN EX35** Moteur Puissance maxi à 3600 tr/min ch 12 Prise monophasée 10/16 A Schuko Prise CE triphasée 400 V / 16 A Dimensions L x I x h 790 x 550 x 515 mm Dimensions emballage L x I x H 810 x 570 x 620 mm 79,5 Poids net à sec kg Poids brut emballé 82,5 kg

WORMS Entreprises

2

Z

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com