

GRUPE MOTOPOMPE P 52 D

Gamme groupes motopompes

SPÉCIAL LIQUIDES AGRESSIFS



GARANTIE
3 ANS

Ø 50 mm
2"

DÉBIT
45 m³/h

DIESEL

La série thermoplastiques est indiquée pour les opérations de pompage de liquides agressifs (acide, solvants...). Cette pompe thermoplastique en résine Polyester renforcé est également adaptée aux transferts des eaux de mer. Le modèle P 52 D (Diesel) équipé de joint Viton est la solution appropriée aux transferts d'hydrocarbure (Gasoil, Kérosène).

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine)
- + DE : Démarrage électrique + Batterie
- + Raccords pompier
- + Kit joints Viton

P 52 D

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	750
Débit maximum	m³/h	45
Pression	bar	3,8
Hauteur manométrique totale	m	38
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	-
Garniture mécanique		Carbone de silicium
Modèle du moteur		DY23 - ROBIN
Type du moteur		4 Temps Diesel
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	3,2
Autonomie moyenne	h	-
Dimensions L x l x H	mm	650 x 460 x 500
Dimensions emballage L x l x H	mm	660 x 470 x 510
Poids net à sec	kg	46
Poids brut emballé	kg	48

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com