# Gamme groupes motopompes

TRAVAUX INTENSIFS













Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

# Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone de silicium
- Crépine en acier, raccords et colliers

## **Équipement optionnel**

+ Démarrage électrique

	SWT 150 EXL12		
Version		STANDARD	BROUETTE
Type det pompe		Auto-amorçante	
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")	
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")	
Débit maximum	L/min	2400	
Débit maximum	m³/h	144	
Pression	bar	3,2	
Hauteur manométrique totale	m	32	
Hauteur d'aspiration maximum	m	8	
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	45	
Garniture mécanique		Carbone de silicium	
Modèle du moteur		EX40 - ROBIN	
Type du moteur		4 Temps essence OHC	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	14	
Autonomie moyenne	h	2 h 40	
Dimensions L x I x H	mm	950 x 615 x 805	1010 x 880 x 950
Dimensions emballage L x I x H	mm	1200 x 1000 x 950	1200 x 1000 x 950
Poids net à sec	kg	135	150
Poids brut emballé	kg	140	155

### **WORMS Entreprises**

S

~

4

Ш

~

Z

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien **FRANCE** 

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com