## GROUPE MOTOPOMPE **SWT 50 EX**

Gamme groupes motopompes

SPÉCIAL LIQUIDES AGRESSIFS













Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

## Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

## **Équipement optionnel**

- + Kit brouette (option usine)
- + Raccords pompier
- + Kit d'entretien N°1

		SWT 50 EX
Type det pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	750
Débit maximum	m³/h	45
Pression	bar	2,7
Hauteur manométrique totale	m	27
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbone de silicium
Modèle du moteur		EX17 - ROBIN
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3,6
Autonomie moyenne	h	3 h 30
Dimensions L x I x H	mm	570 x 436 x 397
Dimensions emballage L x I x H	mm	600 x 470 x 440
Poids net à sec	kg	36
Poids brut emballé	kg	38

## **WORMS Entreprises**

S

~

4

Ш

~

Z

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien **FRANCE** 

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com