

GROUPE MOTOPOMPE TH 63 EX

Gamme groupes motopompes



GARANTIE
3 ANS

Ø 75 mm

DÉBIT
56 m³/h

ESSENCE

EAUX TRÈS
CHARGÉES

Les modèles TH offrent des solutions de pompage performantes, elles sont conçues pour les eaux chargées (granulométrie jusqu'à 20 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine)
- + Raccords pompier
- + Kit d'entretien N°1

TH 63 EX

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	930
Débit maximum	m ³ /h	56
Pression	bar	2,8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20
Garniture mécanique		Carbone de silicium
Modèle du moteur		EX17 - ROBIN
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3,6
Autonomie moyenne	h	2 h
Dimensions L x l x H	mm	510 x 387 x 448
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 440
Poids net à sec	kg	31
Poids brut emballé	kg	33

worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com