

GRUPE MOTOPOMPE TP 110H

Gamme groupes motopompes



GARANTIE
3 ANS

4"
100 mm

DÉBIT
108 m³/h

ESSENCE

TP 110 H est adaptée aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 7 mm. Cette pompe est équipée de moteur professionnel Robin haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (4NC)
- + Raccords pompier

TP 110 H

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Débit maximum	L/min	1800
Débit maximum	m ³ /h	108
Pression	bar	2,8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	7
Garniture mécanique		Carbone en céramique
Modèle du moteur		GX 240 - HONDA
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5,3
Autonomie moyenne	h	2 h 10
Dimensions L x l x H	mm	610 x 425 x 565
Dimensions emballage L x l x H	mm	635 x 450 x 600
Poids net à sec	kg	47
Poids brut emballé	kg	49

worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com