

## GRUPE MOTOPOMPE TP 36 H

Gamme groupes motopompes



**GARANTIE**  
**3 ANS**

Ø 50 mm  
**2"**

DÉBIT  
**31,2 m<sup>3</sup>/h**

**ESSENCE**

Idéale pour le traitement ponctuel des eaux claires à peu chargées, le groupe motopompes TP 36 H est équipé de moteur professionnel Robin haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Dotés d'un corps de pompe de très grande qualité, cette pompe est conçue pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées. Le processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels.

### Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

### Équipement optionnel

- + Kit brouette (REF. 13)
- + Raccords pompier

### TP 36 H

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	520
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	31,2
Pression	bar	3,2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	5,5
Garniture mécanique		Carbone en céramique
Modèle du moteur		GX 120 - HONDA
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	2
Autonomie moyenne	h	1 h 55
Dimensions L x l x H	mm	470 x 356 x 347
Dimensions emballage L x l x H	mm	493x 374 x 372
Poids net à sec	kg	23,5
Poids brut emballé	kg	24

### WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com