

NHP THERMIQUE HPSTAR 150-13

Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

Équipements de série

- ✓ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

HPSTAR 150-13

Pression	bar	150
Débit maxi.	L/min	13
Débit maxi.	L/h	780
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Type de pompe		Axiale
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3,6
Autonomie	h	2 h 45
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX17 - ROBIN
Puissance maxi à 4000 tr/min	ch	5,7
Dimensions L x l x h	mm	620 x 600 x 1030
Poids net à sec	kg	40

Utilisation : professionnelle

Équipements optionnels

- 1** Flexible 1/4 - 10 m / 210 bars
Flexible 5/16 - 10 m / 250 bars
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bars
Flexible 5/16 - 40 m / 400 bars
- 2** Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3** Kit débouche canalisation - 25 m
- 4** 1/2 lance avec rotobuse 040
- 5** Kit sablage 040
- 6** 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 7** Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 8** Buse céramique 040-25° - 1/4 NPT mâle
- 9** Kit enrouleur pour flexible - 20 m



worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com