

# NHP THERMIQUE HPSTAR 190-10W

## Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...



### Équipements de série

- ✓ Lance simple démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

### HPSTAR 190-10W

Pression	bar	190
Débit maxi.	L/min	10
Débit maxi.	L/h	600
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Type de pompe		Axiale
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3,6
Autonomie	h	2 h 45
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		R210
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	4,2
Dimensions L x l x h	mm	620 x 600 x 1030
Poids net à sec	kg	40

Utilisation : particulier

### Équipements optionnels

- 1 Flexible 1/4 - 10 m / 210 bars  
Flexible 5/16 - 10 m / 250 bars  
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bars
- 2 Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3 Kit débouche canalisation - 25 m
- 4 1/2 lance avec rotobuse 030
- 5 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 6 Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 7 Buse céramique 030-25° - 1/4 NPT mâle
- 8 Kit enrouleur pour flexible - 20 m



**worms**  
ENTREPRISES

#### WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com