

# NHP THERMIQUE HPSTAR 200-15

## Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

### Équipements de série

- ✓ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables



### HPSTAR 200-15

Pression	bar	200
Débit maxi.	L/min	15
Débit maxi.	L/h	900
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Type de pompe		Radiale
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6,1
Autonomie	h	3 h
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX27 - ROBIN
Puissance maxi à 4000 tr/min	ch	9
Dimensions L x l x h	mm	700 x 700 x 1060
Poids net à sec	kg	56

Utilisation : professionnelle

### Équipements optionnels

- 1 Flexible 5/16 - 10 m / 250 bars  
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bars  
Flexible 5/16 - 40 m / 400 bars
- 2 Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3 Kit débouche canalisation - 25 m
- 4 1/2 lance avec rotobuse 045
- 5 Kit sablage 050
- 6 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 7 Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 8 Buse céramique 045-25° - 1/4 NPT mâle
- 9 Kit enrouleur pour flexible - 20 m



**worms**  
ENTREPRISES

#### WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com