

# NHP THERMIQUE HPSTAR 220-15 S

## Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...



FAIBLE NIVEAU  
SONORE  
**98**  
dB(A) à 7m

**worms**  
ENTREPRISES

### Équipements de série

- ✓ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Capotage
- ✓ Brancard
- ✓ Roues increvables

### HPSTAR 220-15 S

|                              |        |                       |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Pression                     | bar    | 220                   |
| Débit maxi.                  | L/min  | 15                    |
| Débit maxi.                  | L/h    | 900                   |
| Vitesse de rotation          | tr/min | 3400                  |
| Type de pompe                |        | Radiale               |
| Carburant                    |        | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir        | L      | 14                    |
| Autonomie                    | h      | 7 h                   |
| Type moteur                  |        | 4 temps essence OHC   |
| Modèle moteur                |        | EX40 - WORMS          |
| Puissance maxi à 4000 tr/min | ch     | 14                    |
| Dimensions L x l x h         | mm     | 850 x 830 x 710       |
| Poids net à sec              | kg     | 95                    |
| Référence                    |        | 0905422015S           |

Utilisation : professionnelle

### Équipements optionnels

- 1 Flexible 5/16 - 10 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 40 m / 400 bar
- 2 Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3 Kit débouche canalisation
- 4 1/2 lance avec rotobuse 045 P / 320 b
- 5 Kit sablage
- 6 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 7 Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 8 Buse céramique 040-25° - 1/4 NPT mâle
- 9 Kit enrouleur pour flexible - 20 m



**WORMS Entreprises**  
ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com