

NEUE GENERATION
e-EXPLORER
POWERSTATION





Beispiele für die Autonomie des e-EXPLORER 5000

- ▶ Schutz vor Überladung
- ▶ Großes LCD-Display
- ▶ Schubkarren-Set
- ▶ Anderson-MC4-Kabel für Solarpanels
- ▶ Ladeoption: Langsam 1200 W / Schnell 2500 W
- ▶ Batteriemanagementsystem (BMS)
- ▶ MPPT-Solarladesystem
- ▶ Thermomagnetischer Schutz – AC-Eingang
- ▶ Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
- ▶ 350L-Betonmischer: 5 Std. 50 Min.
- ▶ 200L-Mischer: 3 Std.
- ▶ Mechanische Glättkelle Ø60 cm: 4 Std.
- ▶ Rüttelflasche Ø38 mm: 4 Std. 35 Min.
- ▶ Tauchpumpe Ø50 bei 250L/min: 6 Std. 45 Min.
- ▶ Winkelschleifer 1200W: 4 Std. 15 Min.
- ▶ Bohrmaschine 750W: 6 Std. 30 Min.
- ▶ Kühlschrank 400W: 12 Std. 30 Min.
- ▶ Computer 200W: 25 Std.
- ▶ Glühlampe 100W: 50 Std.

⚙ Allgemeine Informationen	e-EXPLORER 3600	e-EXPLORER 5000
Spannungsregler	INVERTER	INVERTER
Kapazität	3072 Wh	5040 Wh
Leistung	3600 W	5000 W
Spitzenleistung	7000 W	7000 W
Maximalstrom	15.6 A	21.7 A
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
⚙ Anschlüsse		
Einphasen-Steckdose 10/16 A Schuko 230 V	1	1
Einphasen-Steckdose 16 A 230 V CE	1	—
Einphasen-Steckdose 32 A 230 V CE	—	1
⚙ Laden		
Lebenszyklen der Batterie	+3500 ≥ 80%	+3500 ≥ 80%
Schnellladezeit	1 h 30	2 h 30
Langsame Ladezeit	2 h 45	4 h 30
⚙ Abmessungen & Gewicht		
Abmessungen L x B x H	853 x 512 x 502 mm	853 x 512 x 502 mm
Nettogewicht	55 kg	68 kg

worms
ENTREPRISES

IMER®

ZAC DE LAMIRAULT
39 rue de Lamirault
77090 COLLEGIEN
FRANCE
TEL: +33 (0) 1 64 76 29 60
contact@wormsentreprises.com
export@wormsentreprises.com
www.wormsentreprises.com

