

NIEUWE GENERATIE

e-EXPLORER

POWER STATION





Voorbeelden van autonomie voor e-EXPLORER 5000

- ▶ Overbelastingsbeveiliging
- ▶ Groot LCD-scherm
- ▶ Wielenset
- ▶ Anderson MC4-kabel voor zonnepanelen
- ▶ Langzame 1200W / Snelle 2500W oplaadoptie
- ▶ BMS Batterijbeheer
- ▶ MPPT-zonnelaadsysteem
- ▶ Thermisch-magnetische beveiliging AC-ingang
- ▶ Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging (RCBO)
- ▶ Betonmolen 350L: 5h50
- ▶ Mixer 200L: 3h
- ▶ Mechanische troffel Ø60 cm: 4h
- ▶ Trilnaald Ø38 mm: 435
- ▶ Dompelpomp Ø50 bij 250L/min: 6h45
- ▶ Haakse slijper 1200W: 4h15
- ▶ Boormachine 750W: 6h30
- ▶ Koelkast 400W: 12h30
- ▶ Computer 200W: 25h
- ▶ Gloeilamp 100W: 50h

⚙️ Algemene informatie	e-EXPLORER 3600	e-EXPLORER 5000
Spanningsregelaar	INVERTER	INVERTER
Capaciteit	3072 Wh	5040 Wh
Uitgangsvermogen	3600 W	5000 W
Piekvermogen	7000 W	7000 W
Maximale stroom (Ampère)	15.6 A	21.7 A
AC-spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
⚙️ Stopcontacten		
Enkelfasig stopcontact 10/16 A Schuko 230V	1	1
Enkelfasig stopcontact 16 A 230V CE	1	—
Enkelfasig stopcontact 32 A 230V CE	—	1
⚙️ Opladen		
Batterijtype	LIFEPO4 (LITHIUMIJZERFOSFAAT)	LIFEPO4 (LITHIUMIJZERFOSFAAT)
Batterijlevenscycli	+3500 ≥ 80%	+3500 ≥ 80%
Snel oplaadtijd	1 h 30	2 h 30
Langzaam oplaadtijd	2 h 45	4 h 30
⚙️ Afmetingen & Gewicht		
Afmetingen (L x B x H)	853 x 512 x 502 mm	853 x 512 x 502 mm
Netto gewicht	55 kg	68 kg

worms
ENTREPRISES

IMER®

ZAC DE LAMIRAULT
39 rue de Lamirault
77090 COLLEGIEN
FRANCE
TEL: +33 (0) 1 64 76 29 60
contact@wormsentreprises.com
export@wormsentreprises.com
www.wormsentreprises.com

