WORMS ENTREPRISES

STROMERZEUGER

ACCESS 4000 i

EINPHASIG
230 V / 50 Hz
BENZIN

LEISTUNG
4 kW

LANGE
BETRIEBSDAUER

SCHALLGEDÄMMT
67 dB(A) bis 7 m

INTEGRIERTE
RÄDER





3 JAHRE GARANTIE

INVERTER

AUTOMATISCHE LEERLAUFREGELUNG

x2 KOPPLUNGSFUNKTION

Ausgestattet mit der INVERTER-Technologie, die für eine besonders stabile Spannung und Frequenz sorgt, gewährleistet er einen optimalen Schutz all Ihrer Elektrogeräte, selbst der empfindlichsten (Computer und elektronische Geräte). Dank der automatischen Leerlaufregelung schaltet der Stromerzeuger in den Leerlauf, wenn keine Leistung angefordert wird. Dadurch werden Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel reduziert. Ideal für alle Baustellen und Freizeitaktivitäten. Dank der integrierten Räder und des ergonomischen, klappbaren Handgriffs ist er leicht zu transportieren und besonders geräuscharm. Mit der Koppelfunktion können zwei ACCESS 4000 i parallel geschaltet werden (mithilfe des optional erhältlichen Verbindungskits), wodurch sich die verfügbare Leistung verdoppeln lässt. So profitieren Sie von der Energieversorgung eines leistungsstärkeren Stromerzeugers, ohne die Nachteile eines höheren Gewichts und größeren Platzbedarfs in Kauf nehmen zu müssen.

		ACCESS 4000 i
Typ		Einphasig
Spannungsregelung		**INVERTER**
Maximalleistung	kW	4
Dauerleistung (COP)	kW	3.6 (7.2 kW gekoppelt)
Maximalstrom	A	17.3
Nennspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Schallleistungspegel gemäß EU (LwA)	dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7 m Entfernung	dB(A)	67
Motor		WORMS G225-i
Maximale Motorleistung	PS	5
Kraftstoff		Bleifreies Benzin 95
Tankinhalt	L	10
Laufzeit (bei ¾ der Dauerleistung)	h	5
Abmessungen L × B × H	mm	610 x 460 x 550
Verpackungsmaße L × B × H	mm	625 x 490 x 565
Trockengewicht	kg	42
Bruttogewicht inkl. Verpackung	kg	44.5
Artikelnummer		200000007
Artikelnummer + DIFF		200000007.1

SERIENAUSSTATTUNG

- ✔ 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- ✔ Seilzugstarter
- ✔ Ölmangel-Schutz mit Kontrollleuchte
- ✔ Automatische Leerlaufregelung
- ✔ 2 Schuko-Steckdosen, einphasig, 10/16 A
- 1 Schuko-Steckdose, einphasig, 10/16 A, mit optionalem Differenzstromschutz-Kit
- ✔ Steckdose(n) mit Thermoschutzschalter
- ✔ 2 USB-Ladeanschlüsse
- ✔ Parallelbetriebsfunktion
- ✔ Überlastschutz mit Kontrollleuchte
- ✔ Schalldämmendes Gehäuse
- ✔ Integrierte Räder und ergonomischer Transportgriff

SONDERAUSSTATTUNG

- ✔ Parallelschaltungs-Kit (29W00001)
- ✔ FI-Schutz-Kit (Werksoption): Gehäuse mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter und einem Erdungsstab.

Die Eigenschaften und technischen Daten können vom Hersteller geändert werden, ohne dass er oder der Händler dafür verantwortlich ist. Unverbindliche Fotos.

Édition : 20261102

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN, FRANKREICH
TEL.: +33 (0)1 64 76 29 60 - export@wormsentreprises.com