STROMERZEUGER

ACCESS 7000 i

EINPHASIG
230 V / 50 Hz
BENZIN

LEISTUNG
7.1 kW

GEWICHT
105 kg

LANGE
BETRIEBSDAUER

SCHALLGEDÄMMT
70 dB(A) bis 7 m

ELEKTRISCHER
START



3 JAHRE GARANTIE

INVERTER

AUTOMATISCHE LEERLAUFREGELUNG

VOLLGUMMIRÄDER

Entdecken Sie den brandneuen schallgedämmten Inverter-Stromerzeuger ACCESS 7000 i für mehr Leistung! Mit einer Leistung von 7.100 Watt und einer äußerst stabilen Spannung dank der INVERTER-Technologie versorgt er zuverlässig selbst empfindliche Elektrogeräte. Ausgestattet mit einer automatischen Leerlaufregelung passt er die Motordrehzahl der jeweiligen Belastung an. Dadurch werden Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduziert – für eine optimale und umweltfreundlichere Leistung. Er bietet eines der besten Verhältnisse von Gewicht zu Leistung und lässt sich besonders einfach starten. Dank seiner Vollgummiräder und des ergonomischen, klappbaren Handgriffs können Sie ihn überallhin mitnehmen, wo Sie ihn benötigen – ohne Kompromisse bei Leistung und Geräuscharmut.

		ACCESS 7000 i
Typ		Einphasig
Spannungsregelung		**INVERTER**
Maximalleistung	kW	**7.1**
Dauerleistung (COP)	kW	6.8
Maximalstrom	A	30.8
Nennspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Schallleistungspegel gemäß EU (LwA)	dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7 m Entfernung	dB(A)	70
Motor		R420D-Vi
Maximale Motorleistung	PS	11.9
Kraftstoff		Bleifreies Benzin 95
Tankinhalt	L	20
Laufzeit (bei ¾ der Dauerleistung)	h	5
Abmessungen L × B × H	mm	870 x 726 x 685
Verpackungsmaße L × B × H	mm	980 x 690 x 560
Trockengewicht	kg	105
Bruttogewicht inkl. Verpackung	kg	107.5
Artikelnummer		200100008
Artikelnummer + DIFF		200100008.1

SERIENAUSSTATTUNG

- ✔ 4-Takt-OHV-Benzinmotor (Stage 5)
- ✔ Elektrischer Start
- ✔ Seilzugstarter
- ✔ Ölmangel-Schutz mit Kontrollleuchte
- ✔ Automatische Leerlaufregelung
- ✔ 2 Schuko-Steckdosen, einphasig, 10/16 A + 1 einphasige 32-A-Steckdose
- 1 Schuko-Steckdose, einphasig, 10/16 A + 1 einphasige 32-A-Steckdose [mit optionalem Differenzstromschutz-Kit]
- ✔ Steckdose(n) mit Thermoschutzschalter
- ✔ 2 USB-Ladeanschlüsse
- ✔ 1 × 12-V-Steckdose mit Batterieverbindungskabel
- ✔ Überlastschutz mit Kontrollleuchte
- ✔ Schalldämmendes Gehäuse
- ✔ Schubkarren-Kit mit klappbaren Transportgriffen

SONDERAUSSTATTUNG

- ✔ FI-Schutz-Kit (Werksoption): Gehäuse mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter und einem Erdungsstab.

Die Eigenschaften und technischen Daten können vom Hersteller geändert werden, ohne dass er oder der Händler dafür verantwortlich ist. Unverbindliche Fotos.

Édition : 20261102

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN, FRANKREICH
TEL.: +33 (0)1 64 76 29 60 - export@wormsentreprises.com