

# GAMME GROUPES ÉLECTROGÈNES ACCESS 5000

## MONOPHASÉ 230 V / 50 Hz ESSENCE



PUISSANCE MAX 5.4 kW

GRANDE AUTONOMIE





Fabriqué en France

Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 5000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantier tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

#### 2000/14/EC

		ACCESS 5000	
Туре		Monophasé	
Régulation de tension		Condensateur	
Puissance maximum	kW	5.4	
Puissance continue (COP)	kW	4.7	
Intensité maximum	Α	23.4	
Tension nominale	V	230	
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76	
Moteur		WORMS R390	
Puissance maxi	ch	10.1	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	6.5	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 50	
Dimensions L x I x H	mm	875 x 570 x 600	
Dimensions emballage L x I x H	mm	890 x 580 x 620	
Poids net à sec	kg	70	
Poids brut emballé	kg	72	
Référence		2V000002	

### **ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

✓ Moteur	4 temps	essence	OHV
----------	---------	---------	-----

✓ Démarrage lanceur

✓ Sécurité manque d'huile

✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko

✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

#### **ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS**

✓ Kit brouette N/360

✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique

✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujetti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).