

## GAMME GROUPES ÉLECTROGÈNES **EXPLORER 7510** XL27 AVR DE N/S

COFFRET NORMAL / SECOURS INCLUS

**MONOPHASÉ** 230 V / 50 Hz **ESSENCE** 

PUISSANCE MAX 7 kW

**GRANDE AUTONOMIE** 

**DÉMARRAGE** ÉLECTRIQUE

**DÉMARRAGE AUTO. ATS** 

















COFFRET NORMAL / SECOURS : Grâce à ce dispositif, vous pouvez transformer votre groupe électrogène portable en une source d'énergie alternative en cas de rupture de courant. Il s'agit d'une armoire électrique qui fait l'interface entre le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque l'alimentation secteur s'arrête, l'armoire électrique met en route votre groupe électrogène. Lorsque le courant revient, l'armoire coupe le groupe. Uniquement pour groupes équipés d'un module DES et/ou prise ILME.



La gamme EXPLORER est spécialement conçue pour les professionnels exigeants grâce au moteur premium EX WORMS. Dotée d'un alternateur de conception robuste au rendement élevé qui délivre une bonne qualité de courant. De plus, elle est équipée d'un grand réservoir qui offre une grande autonomie entre 7h30 et 11h30 selon les modèles. Un excellent choix pour les travaux intenses et réguliers.

## Fabriqué en France

| EXPL                                   | ORER  | 7510 XL27 AVR DE N/S  |  |  |
|--|-------|-----------------------|--|--|
| Туре                                   |       | Monophasé             |  |  |
| Régulation de tension                  |       | AVR                   |  |  |
| Puissance maximum                      | kW    | 7                     |  |  |
| Puissance continue (COP)               | kW    | 5                     |  |  |
| Intensité maximum                      | Α     | 30.4                  |  |  |
| Tension nominale                       | V     | 230                   |  |  |
| Fréquence                              | Hz    | 50                    |  |  |
| Puissance sonore CEE (LwA)             | dB(A) | 97                    |  |  |
| Niveau sonore à 7 m                    | dB(A) | 72                    |  |  |
| Moteur                                 |       | WORMS EX40            |  |  |
| Puissance maxi                         | ch    | 14                    |  |  |
| Carburant                              |       | Essence sans plomb 95 |  |  |
| Capacité du réservoir                  | L     | 25                    |  |  |
| Autonomie (¾ de la puissance continue) | h     | 7 h 30                |  |  |
| Dimensions L x I x H                   | mm    | 870 x 570 x 610       |  |  |
| Dimensions emballage L x I x H         | mm    | 890 x 590 x 630       |  |  |
| Poids net à sec                        | kg    | 83.5                  |  |  |
| Poids brut emballé                     | kg    | 85.5                  |  |  |

## **ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

|     | / | Motour | 1 | tomno | essence | OHC |  |
|-----|---|--------|---|-------|---------|-----|--|
| - 1 | 7 | Moleur | 4 | temps | essence | UHC |  |

✓ Démarrage lanceur

✓ Démarrage électrique + Batterie

✓ Démarrage auto. ATS Normal / Secours

✓ AVR : régulateur de tension électronique

✓ Sécurité manque d'huile électronique

✓ Grand réservoir de carburant

✓ Jauge à carburant

✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko

✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A

✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

## **ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS**

✓ Kit brouette N/360

Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre