

**MONOPHASÉ**  
**230 V / 50 Hz**  
**ESSENCE**

PUISSANCE MAX  
**7 kW**

COURANT ~  
**ALTERNATIF**

Ø ÉLECTRODE  
**5 MM**

ÉLECTRODE  
**RUTILE**



**GARANTIE**  
**3 ANS**



powered by



Fabriqué en France

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

### MIXTE 7000 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	7
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	21.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 5
Plage d'Intensité	A	60 → 200
Tension Alternative d'Amorçage	V	45 - 60
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	200
Moteur		WORMS EX40
Puissance maxi	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.8
Autonomie (% de la puissance continue)	h	2 h 10
Dimensions L x l x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	90.5
Poids brut emballé	kg	92
Référence		2V0003001

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Kit de soudage : Kit câble N°1
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre