

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
DIESEL

PUISSANCE MAX
11.4 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

3000 tr/min



powered by
YANMAR

Fabriqué en France

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation Yanmar éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

SILENTSTAR 13000D T AVR YN

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		AVR	
Puissance maximum	kW	11.4	/ 3.7
Puissance continue (COP)	kW	10	/ -
Puissance maximum		14.3	/ -
Intensité maximum	A	20.6	/ 16
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70	
Moteur		YANMAR 3TNM72-HWG	
Puissance maxi	ch	19.2	
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile	
Capacité du réservoir	L	40	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	13 h 30	
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840	
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860	
Poids net à sec	kg	400	
Poids brut emballé	kg	425	
Référence		2V0011005	

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette SILE7-13BRTEG
- ✓ Démarrage à distance
- ✓ Démarrage automatique ATS norm./sec.
- ✓ Horloge (option usine)
- ✓ Remorque routière (option usine)