

Eaux claires à moyennement chargées

PX-50

Gamme pompes électriques

Submersible

MOTEUR
Électrique

DÉBIT MAX
15.6 m³/h

GRANULOMÉTRIE
6 mm

POIDS
10 kg



GARANTIE
3 ANS

Nos pompes immergées, compactes et légères, sont spécialement conçues pour un usage quotidien et intensif. Un système d'étanchéité optimum et de protections thermiques vous assurent une utilisation en toute sécurité. Elles répondent à de nombreuses applications de pompage : inondation de cave ; évacuation des eaux sur des chantiers ; intervention sur des sites miniers ou industriels ; solutions pour pompiers et militaires.

Équipements de série

✓ Raccord à visser et collier

PX-50		
Type de pompe		Submersible - électrique
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	260
Débit maximum	m ³ /h	15.6
Hauteur manométrique totale	m	10
Granulométrie	mm	6
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Intensité	A	3.2
Puissance absorbée	W	620
Vitesse moteur	tr/min	2900
Cordon électrique avec fiche mâle	m	10
Dimensions L x H	mm	180 x 290
Dimensions emballage L x l x H	mm	240 x 240 x 380
Poids net à sec	kg	10
Poids brut emballé	kg	12

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com