

Eaux claires à moyennement chargées

**RD 55**  
Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante

MOTEUR  
**4T | DIESEL**

DÉBIT MAX  
**54 m<sup>3</sup>/h**

PRESSION  
**2.8 bar**

GRANULOMÉTRIE  
**6 mm**

POIDS  
**41 kg**



powered by  
**YANMAR**

RD 55 est adaptée aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 6 mm. Cette pompe est équipée de moteur professionnel Yanmar haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

### Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

### Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine)
- + Raccords pompier

RD 55		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	900
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	54
Pression	bar	2.8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	6
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		YANMAR L48
Type du moteur		4 Temps Diesel
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	2.4
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	590 x 460 x 500
Dimensions emballage L x l x H	mm	660 x 470 x 510
Poids net à sec	kg	41
Poids brut emballé	kg	43

**WORMS Entreprises**

ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com