

Eaux très chargées

Haut débit

Travaux intensifs

SWT 80 EX

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
78 m³/h

PRESSION
2.8 bar

GRANULOMÉTRIE
31 mm

POIDS
48.5 kg



GARANTIE
3 ANS

TRAPPE DE VISITE
Amovible

powered by



Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine) : 4NC
- + Raccords pompier

SWT 80 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	1300
Débit maximum	m ³ /h	78
Pression	bar	2.8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		EX27 - WORMS
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	670 x 480 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	700 x 515 x 650
Poids net à sec	kg	48.5
Poids brut emballé	kg	51

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com