

Eaux claires à moyennement chargées

TP 36 H
Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante

MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
31.2 m³/h

PRESSION
3.2 bar

GRANULOMÉTRIE
5.5 mm

POIDS
23.5 kg



GARANTIE
3 ANS

powered by
HONDA

TP 36 H est adaptée aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 5.5 mm. Cette pompe est équipée de moteur professionnel HONDA haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (Option usine) : REF. 13
- + Raccords pompier

TP 36 H		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	520
Débit maximum	m ³ /h	31.2
Pression	bar	3.2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	5.5
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		HONDA GX120
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	2
Autonomie moyenne	h	1 h 55
Dimensions L x l x H	mm	470 x 356 x 347
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 430
Poids net à sec	kg	23.5
Poids brut emballé	kg	25.5

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com