

Eau Froide

Moteur Électrique

Entretien réduit

GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE

Axiale

ROTATION POMPE

2800 tr/min

PRESSION MAX.

130 bar

DÉBIT MAX.

10 L/min

POIDS

50 kg



 Fabriqué en France



7,9
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

Nos nettoyeurs haute pression eau froide électrique conjuguent performance et fonctionnalité. A la fois compacts et robustes, ils facilitent vos travaux de nettoyage intérieur comme extérieur et sont particulièrement adaptés à un usage intensif.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Protection moteur : ampérométrique
- ✓ Cordon électrique 5 m équipé fiche Schuko
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 035
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 tresse - 250 bar : 10 ou 20 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 035-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

HPSTAR 130-10 EM

Type de pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	2 800
Pression maximum	bar / Mpa	130 / 13
Pression nominale	bar / Mpa	140 / 14
Débit maximum	L/min - L/h	10 - 600
Moteur		Électrique - 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	kW	2.9
Puissance maximum	ch	3
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1030
Poids	kg	50
Ecotaxe DEEE		Professionnelle
Référence		0905415010EM