WORMS ENTREPRISES

GAMME NETTOYEURS HAUTE PRESSION

# HPSTAR 200-21R

**Eau Froide** | **Moteur 4T Essence** | **Entretien réduit** | **Portable**

GARANTIE 3 ANS

TYPE DE LA POMPE
**Radiale**

ROTATION POMPE
**1450 tr/min**

PRESSION MAX.
**200 bar**

DÉBIT MAX.
**21 L/min**

POIDS
**78 kg**

**Fabriqué en France**

POMPE
**RÉDUCTÉE**

EASY Start

MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE

powered by EX WORMS

Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

1


2 rotabuse


3

4 anti traces

5

6

7

8

| | | HPSTAR 200-21R |
|---|---|---|
| Pompe | | Radiale |
| Rotation pompe | tr/min | 1450 |
| Pression maximum | bar / Mpa | 200 / 20 |
| Pression nominale | bar / Mpa | 180 / 18 |
| Débit maximum | L/min - L/h | 21 - 1260 |
| Moteur | | WORMS EX40 |
| Type | | OHC, 4 temps essence |
| Puissance maximum | ch | 14 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 7 |
| Autonomie moyenne | h | 2 h 30 |
| Dimensions L x l x H | mm | 775 x 560 x 720 |
| Poids | kg | 78 |
| Référence | | 09054A20021R |

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✔ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✔ Sécurité manque d'huile moteur
- ✔ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✔ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✔ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✔ Sécurité surchauffe pompe
- ✔ Manomètre de pression
- ✔ Kit aspiration détergent
- ✔ Visseries en inox
- ✔ Brancard démontable (goupilles)
- ✔ Roues de transport

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 060
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16'' - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20241010

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50